



## BORNES E CONECTORES JUT2(SAK)

### Modelo JUT (Borne de passagem/neutro)

Código	JUT2-2,5	JUT2-4	JUT2-6	JUT2-10	JUT2-16	JUT2-35	JUT2-70	JUT2-4/2 (Borne duplo)	JUT2-4RD (Porta fusível)	AKB2,5 (Mini borne)
Cor disponível	Bege ou azul	Bege ou azul	Bege ou azul	Bege ou azul	Bege ou azul	Bege ou azul	Bege	Bege	Bege	Bege
Código de referência (tampa)	AP2	AP3		AP4			AP5	AP6	G JUT2-4/2	Tampa AKB2,5
Placa de separação	Sim						Não			
Corrente nominal	24 A	32 A	41 A	57 A	76 A	125 A	207 A	32 A	32 A	24 A
Tensão nominal	800 V								500V	380V
Poste de fixação (modelo)	EW35									
Espessura	6mm	6,5mm	8mm	10mm	12mm	18mm	22mm	6mm	8mm	7mm
Altura	42,5mm	47,5mm	47,5mm	47,0mm	53,0mm	63,0mm	80mm	53,0mm	46mm	25mm
Fixação	Trilho TS32 e Trilho TS35									
Capacidade dos condutores										
Fios mm <sup>2</sup>	0,5...4	0,5...6	0,5...10	1,5...16	2,5...16	6...50	16...95	0,5...6	0,5...6	0,13...2,5
Cabos mm <sup>2</sup>	0,5...2,5	0,5...4	0,5...6	1,5...10	4...16	10...35	16...70	0,5...4	0,5...4	0,13...4

### Modelo JEK (Borne terra)

Código	JEK 2,5	JEK 4	JEK6	JEK10	JEK16	JEK35
Cor	Verde-amarelo					
Corrente nominal	24 A	32 A	41 A	57 A	76 A	135 A
Tensão Nominal	800V					
Capacidade dos condutores						
Fios mm <sup>2</sup>	0,5...4	0,5...6	0,5...10	1,5...16	2,5...16	6...50
Cabos mm <sup>2</sup>	0,5...2,5	0,5...4	0,5...6	1,5...10	4...16	10...35
Fixação	Trilho TS35					

## BORNES MODELO JUT1-UKN

### Modelo JUT1-UK (Borne de passagem)

Código	JUT1-UK1,5N	JUT1-UK3N	JUT1-UK5N	JUT1-UK6N	JUT1-UK10N	JUT1-UK16N	JUT1-UK35N	JUT1-UK50N	JUT1-UK95N	JUT1-UK150N
Cor disponível	Cinza									
Código de referência (tampa)	D/UK2,5	D/UK3-10				D/UK16	Fechado			
Corrente nominal	17,5 A	32 A	41 A	57 A	76 A	101 A	150 A	150 A	232 A	308 A
Tensão nominal	690 V	800 V					1000 V			
Poste de fixação (modelo)	E/UK									
Espessura	4mm	5mm	6mm	8mm	10mm	12mm	15mm	20mm	26mm	31mm
Altura	41mm	45mm	45mm	46mm	46mm	52mm	61mm	73mm	88mm	104mm
Fixação	Trilho TS32 e Trilho TS35									
Capacidade dos condutores										
Fios mm <sup>2</sup>	0,2-1,5	0,2-2,5	0,2-4	0,2-6	0,5-10	0,75-16	0,75-35	25-50	35-95	50-150
Cabos mm <sup>2</sup>	0,2-2,5	0,2-4	0,2-6	0,2-10	0,5-16	0,75-25	0,75-50	16-50	25-95	35-150

### Modelo USLKG (Borne terra)

Código	USLKG1,5	USLKG3	USLKG5	USLKG6	USLKG10	USLKG16
Cor	Verde-amarelo					
Corrente nominal	17,5 A	32 A	41 A	57 A	76 A	101 A
Tensão Nominal	800V					
Capacidade dos condutores						
Fios mm <sup>2</sup>	0,2-1,5	0,2-2,5	0,2-4	0,2-6	0,5-10	4-16
Cabos mm <sup>2</sup>	0,2-2,5	0,2-4	0,2-6	0,2-10	0,5-16	2,5-25
Fixação	Trilho TS32 e Trilho TS35					